Leadgo Europe SAS
ZAC LES CADAUX – 166 rue Fonfillol
81370 ST SULPICE LA POINTE – France
Tel : +33 (0)5 63 40 83 22
Email : leadgoeurope@leadgo-tech.eu

FEUTRE DE DRAINAGE WF300N

☐ DESCRIPTION

Le WF300N est un feutre de drainage utilisé pour des cycles de cuisson en étuve ou en autoclave. Il est recommandé spécialement pour le pré imprégné en autoclave.

Sa texture respirante draine l'air et les autres matières volatiles durant la cuisson et pompe la résine excédentaire.

Grâce à son haut pouvoir drainant, le WF300N peut être utilisé pour des cycles de cuisson jusqu'à 7-8 bars et une température maximale de 232°C.

☐ CARACTERISTIQUES

Température maximale d'utilisation	232°C
Fibre	Nylon
Poids standard	300 g/m²
Epaisseur	4 mm
Couleur	Blanc

Propriétés physiques		
Perméabilité	GB/T 5453	≥ 2200

☐ DIMENSIONS

Standard	Rouleau de 50m de longueur x 1.52m de largeur
Packaging	Sac en plastique Polyéthylène

Les caractéristiques données dans cette fiche technique sont à titre informatif seulement afin d'assister le client dans le choix du produit. En aucun cas ces valeurs ne devront être utilisées pour engager la responsabilité des sociétés du Groupe LEADGO.